

# Chaussure de sécurité AVENTURINE High

## Ref. 9AVEH



**Normes:** S3  
SRA

**Poids moyen:** 650g



### POINTURES

Pointure	38	39	40	41	42	43
Réf.	9AVEH38	9AVEH39	9AVEH40	9AVEH41	9AVEH42	9AVEH43
Code barres	34352490322389	34352490322396	343524903223402	343524903223419	343524903223426	343524903223433
Pointure	44	45	46	47	-	-
Réf.	9AVEH44	9AVEH45	9AVEH46	9AVEH47	-	-
Code barres	343524903223440	343524903223457	343524903223464	343524903223471	-	-

### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Semelle **double densité en polyuréthane**
- **Semelle anti-perforation en Wellmax®**
- Doublure **Tybrele non tissé respirant**
- **Embout de protection en COMPOSITE**
- Col en polyuréthane **rembourré**
- Tige en cuir pleine fleur de vachette noir imperméable
- Soufflet **rembourré** en cuir croûte de vachette noire

#### Taux d'adhérence de la semelle (conformité : minimum 0.40)

	Céramique humide	Acier humide
Talon	0.44	0.60
Contact à plat	0.41	0.55

# Chaussure de sécurité AVENTURINE High

## Ref. 9AVEH



### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Semelle résistante **aux hydrocarbures**
- **Absorption d'énergie par le talon**
- Semelle **antistatique**
- Forte **adhérence**
- **Imperméable**
- Semelle **respirante**
- **Semelle résistante à la perforation**
- **Embout très résistant au choc et à l'écrasement**

### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Manutention d'objets lourds**
- Milieux **glissants**
- Milieux **pétroliers**
- Milieux **humides ou temps de pluie**
- **Industries, stockage**

### CONDITIONNEMENT

- **Boîte individuelle**
- Carton de **10 boîtes**

### NORMALISATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type LEC FI00313402**

Délivrée par **INTERTEK (organisme n° 0362)**

**EN ISO 20345:2004**

**+A1:2007**

**CLASSE S3 SRA**



#### Protections apportées par la norme :

- Coquille de protection **200 J**
- **Arrière fermé**
- Propriétés **antistatiques**
- **Absorption d'énergie du talon**
- **Imperméabilité à l'eau**
- Semelle **anti-perforation**
- Semelle à **crampons**
- **Résistance au glissement**

