

Chaussure de travail Azurite High

Ref. 9AZUH



Normes: S3
SRC

Poids moyen: 760g



POINTURES ET REFERENCES

Pointures	36	37	38	39	40	41	42
Réf.	9AZUH36	9AZUH37	9AZUH38	9AZUH39	9AZUH40	9AZUH41	9AZUH42
Gencode	3435249043360	3435249043377	3435249043384	3435249043391	3435249043407	3435249043414	3435249043421
Pointures	43	44	45	46	47	48	-
Réf.	9AZUH43	9AZUH44	9AZUH45	9AZUH46	9AZUH47	9AZUH48	-
Gencode	3435249043438	3435249043445	3435249043452	3435249043469	3435249043476	3435249043483	

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Semelle en **polyuréthane double densité**
- Semelle **anti-perforation**
- Doublure, non tissé
- Col en polyuréthane noir rembourré
- **Embout de protection en acier**
- Tige en cuir, **fleur de vachette imperméable** noir
- **Renfort devant** en polyuréthane
- Soufflet en cuir **fleur de vachette** rembourré

Taux d'adhérence de la semelle

SRC = conformité SRA et SRB

Sol	Céramique / détergent (SRA)	Acier / glycérol (SRB)
Talon	0.53 (conformité ≥ 0.28)	0.14 (conformité ≥ 0.12)
Contact à plat	0.63 (conformité ≥ 0.32)	0.16 (conformité ≥ 0.16)

Chaussure de travail Azurite High

Ref. 9AZUH



AVANTAGES SPECIFIQUES

- Semelle épaisse, conforme **SRC**
- Embout très **résistant au choc et à l'écrasement**
- Semelle **antistatique**
- Semelle **résistante à la perforation**
- **Absorption d'énergie du talon**
- Semelle **antidérapante**
- Semelle **résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion**
- Chaussure **imperméable**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **glissants**
- Milieux **pétroliers**
- Manutention **d'objets lourds**
- Milieux **dangereux** (objets pointus au sol)
- Milieux **humides et travaux en plein-air**

CONDITIONNEMENT

- **Boîte individuelle**
- Carton de 10 paires

NORMALISATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type LEC FT300847

Délivrée par Intertek **organisme n° 362**

EN ISO 20345:2004/A1:2007
CLASSE S3-SRC



S3

SRC

Protections apportées par la norme :

- Coquille de protection **200 J**
- **Arrière fermé**
- Propriétés **antistatiques**
- **Absorption d'énergie du talon**
- **Imperméabilité** à l'eau
- Semelle **anti-perforation**
- Semelle à **crampons**
- **Résistance aux glissements**

