

AGITATEURS CYCLIX POUR FUTS DE 20-40-200 L

Cet ensemble agitateur-élévateur pour fûts de 20-40 et 200 litres fait appel à un vérin double effet qui permet de soulever rapidement le couvercle inox et l'agitateur à moteur pneumatique équipé de pâles et d'une tige de liaison en inox.

Cet équipement très stable et rapidement installé, s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines de peinture, installations de pompe neuves ou déjà existantes.

AVANTAGES :

- Inox (couvercle agitateur, cannes d'aspiration et purge) -> compatibilité tous produits
- Canne d'aspiration ajustable à la hauteur -> pas de perte de produit
- Cannes d'aspiration et de retour -> adapté aux recirculations
- Vérin double effet avec levier de commande 3 positions : montée, arrêt en position, descente -> grande souplesse d'utilisation
- L'agitateur ne peut pas fonctionner pendant les phases de mouvement de l'élévateur -> sécurité



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES		
Capacité (L)	20 – 40	200
Type de moteur	Pneumatique	Pneumatique
Type de réducteur	-	Train d'engrenages
Vitesse de rotation (t/mn)	60 – 300	5 - 90
Couple moteur / Nm	2.2	34