

L'ensemble de gommage complet permet de traiter écologiquement tous types de supports, par voie sèche ou humide, tout en respectant l'intégrité du support en utilisant des poudres développées spécifiquement.

Quatre versions de chariots sont disponibles et permettent de travailler à des pressions comprises entre 0.5 et 8.5 bars suivant les besoins du chantier, en fonction du compresseur utilisé.

AVANTAGES

- **Compacts.** Tout le matériel est regroupé, prêt à l'emploi
- **Mobiles.** Grandes roues sur roulements à aiguilles pour un déplacement facile sur tous les terrains
- **Maniables.** Roulette pivotante à l'avant.
- **Robustes.** Châssis en tubes d'acier sur-dimensionnés, peinture texturée appliquée par thermo laquage
- **Sécuritaires.** Conception enveloppante du chariot pour une protection parfaite de tous les composants



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT :		AEROREFRIGERANT :	
Longueur	1130 mm	Débit admissible	
Largeur	790 mm	Diamètre raccordement	
Hauteur	1100 mm		
Sableuse : voir documentation spécifique suivant le modèle			

Référence	Sablage		Aéro réfrigérant	Ø Tuyau de sablage	Longueur Tuyaux	Débit mini du compresseur	Type de buse humide	Type de buse à sec
	A sec	Humide						
CHA17SOFT	OUI	OUI	OUI	13 mm	10 m	1000 l/min	NOB1418	NY
CHA35SOFT	OUI	OUI	OUI	19 mm	20 m	3000l/min	NOB1438	NX/SX
CHA35SOFT-DP	OUI	OUI	OUI	19 mm	20 m	3000l/min	NOB1438	NX/SX
CHA35MAXISOFT	OUI	OUI	OUI	19 mm	20 m	3000l/min	NOB1438	NX/SX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec : commande à distance + système de régulation de pression d'air, filtre séparateur décanteur, doseur piloté, casque de sablage 460999 et protection auditive, tamis et couvercle, filtre air respirable, casque de sablage panoramique alimenté en air.

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec la buse pour hydrogommage et une buse SX40 (sauf pour CHA17SOFT qui est livrée avec une buse NY30)