

Gain de place et praticité, ce chariot répond aux problèmes de stockage et de manutention de pièces après vernissage et peinture.



Modèle ECO2 - Chariot simple - 2 rateliers



Modèle ECO4 - Chariot double - 4 rateliers

AVANTAGES :

BARRES :

- Fournit avec 34 barres pour le modèle simple ECO2 et 68 pour le ECO4
- Emboîtement rapide et facile des barres sur le support
- Le chariot est chargeable des deux côtés : les tubes supports sont amovibles peuvent être retirés et réinstallés à l'arrière



CHASSIS :

- Châssis de base extra solide, le chariot peut supporter des poids allant jusqu'à 400 kg avec une charge uniformément répartie
- Fourni avec 2 barres horizontales bleues en 1500mm pour version ouverte et 2 barres horizontales bleues en 500mm pour replier chariot
- Facilement orientable grâce à ses 4 roulettes
- Pour garantir une sécurité anti-basculement, la base du châssis s'étire à l'arrière












Exemple d'extension des tiges des 2 côtés du chariot



Exemple démontage et pliage d'un chariot ECO2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT DE SECHAGE TYPE ECO2 ET ECO4

							
	LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR EN MM	LONGUEUR DES TUBES SUPPORT (tubes non extensibles)	CAPACITE DE CHARGE EN KG TOTALE	ETAGES DEVANT DERRIERE	BARRES	ENTRAXE BARRES DE SOUTIEN (MM)	ROULETTE
ECO2	L 200 A 1500MM P 870 - 1180 MM H 1855 MM	650 MM	400 KG Poids répartis uniformément	8/9	34	72 MM	4 ROULETTES
ECO4	L 200 A 1500MM P 870 - 1180 MM H 1855 MM	650 MM	400 KG Poids répartis uniformément	8/9	68	72 MM	4 ROULETTES

+ L'info +

Le système de séchage existe également sous forme de rateliers muraux.
N'hésitez pas à nous demander la documentation - Référence DSM2



RATELIERS DSM2
Vendus par paire

Système mural pliable = gain de place

Barres emboîtables