

La sableuse 35 soft est un système de nettoyage, décapage ou gommage simplifié et économique permettant de décaper écologiquement différents types de supports tout en respectant l'intégrité du support

AVANTAGES :

- Travail très fin en basse pression
- Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d'emploi
- Faible consommation d'air
- Respect de l'état du support en utilisation avec les poudres de gommage
- Différentes versions disponibles, pour gommage à sec ou en humide, avec ou sans aéro
- Consommation d'eau minime
- Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide
- Très grande facilité d'emploi. Faible encombrement. Faible poids
- Grande facilité pour passer d'un système de gommage humide, à un système de gommage à sec



La sableuse 35 soft est la meilleure solution pour nettoyer/décaper toutes les surfaces sans endommager et sans utiliser de produits chimiques.

ZOOM SUR COMPRESSEUR COMPATIBLE - CHOISIR AU MINIMUM :

Buse de 3mm - Tuyau 20 m - Øint 13 mm:

- Débit en litre: 1000l/min
- Débit en m3: 60 m3/h
- Puissance en CV : 10 CV

Buse de 6.5mm - Tuyau 20 m - Øint 19 mm:

- Débit en litre: 3000l/min
- Débit en m3: 180 m3/h
- Puissance en CV : 30 CV

SABLEUSE / GOMMEUSE 35 SOFT

Livrée avec :

- un régulateur de pression d'air
- une commande à distance
- une vanne de dosage NOB1006
- un casque de sablage NOB4948 et des protections auditives NAB4949
- un filtre séparateur décanteur NQ1127
- 20 m de tuyau
- tamis et couvercle

CARACTERISTIQUES:

CAPACITE	35 L
LONGUEUR	500 MM
LARGEUR	700 MM
HAUTEUR	700 MM
POIDS	59 KG



MODELES:

Référence	Sablage		Aéro-réfrigérant	Diam. Tuyau de sablage	Longueur Tuyaux	Débit mini du compresseur	Possible avec	Type de buse humide	Type de buse à sec
	à sec	humide							
NOB35SOFT	oui	oui	oui	19 mm	20 m	3000 l/min		NOB1438	(NX)
NOB35SOFT/SA	oui	oui	non	19 mm	20 m	3000 l/min		NOB1438	(NX)
NOB35SOFT-2	oui	non	oui	13 mm	20 m	1000 l/min	AP50T / buse de 3 maxi APV130 / buse de 4 maxi		NY
NOB35SOFT/SA-2	oui	non	non	13 mm	20 m	1000 l/min	AP50T / buse de 3 maxi APV130 / buse de 4 maxi		NY
NOB35SOFT-3	oui	oui	oui	13 mm	20 m			NOB1418 (petite)	(NY)
NOB35SOFT/SA-3	oui	oui	non	13 mm	20 m			NOB1418	(NY)
NOB35SOFT/SA-4	oui	non	non	19 mm	20 m				NX

Les versions NOB35SOFT et NOB35SOFT/SA pouvant travailler à sec et en humide sont livrées avec la buse humide uniquement. Buse NX/NY pour travailler à sec (à commander séparément)

Les versions NOB35SOFT-2 et NOB35SOFT/SA-2 pouvant travailler uniquement à sec sont livrées en standard avec buse NY40