

La sableuse 60 soft est la meilleure solution pour nettoyer/décaper toutes les surfaces sans les endommager et sans utiliser de produits chimiques.

AVANTAGES :

- Travail très fin en basse pression
- Doseur piloté garantissant une réduction de la consommation d'abrasif, doseur normalement fermé avec ouverture à chaque mise en route de la projection
- Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d'emploi
- Respect de l'état du support en utilisation avec les poudres de gommage
- Différentes versions disponibles, pour gommage à sec ou en humide, avec ou sans aéro
- Consommation d'eau minime (15l/min)
- Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide
- Très grande facilité d'emploi. Faible encombrement. Faible poids
- Grande facilité pour passer d'un système de gommage humide, à un système de gommage à sec



ZOOM SUR COMPRESSEUR COMPATIBLE - CHOISIR AU MINIMUM :

Buse de 6.5mm - Tuyau 20 m Øint 19mm :

- Débit en litre: 3000l/min
- Débit en m3: 180 m3/h
- Puissance en CV : 30 CV

Livrée avec :

- Commande à distance
- Système de régulation de pression d'air
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur piloté NOB1013
- Vibreur
- Casque de sablage NAB4948
- Protection auditive NAB4949
- Tamis et couvercle



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sableuse :		Aéroréfrigérant :	
Capacité	60 l	Débit admissible	3 000 l/min - 180 m ³ /h
		Diamètre raccordement	1" 1/2
Dimensions : Longueur/Largeur/Hauteur	700/700/1140 mm	Dimensions : Longueur/Largeur/Hauteur	750/220/780 mm
Poids	82 kg	Poids	30 kg

MODELES:

Référence	Sablage et Type de buse		Aéro-réfrigérant	Diam. Tuyau de sablage	Longueur Tuyaux	Débit mini du compresseur	Possible avec
	à sec	humide					
NOB60SOFT	oui	NX/SX	oui	19 mm	20 m	3000 l/min	-
NOB60SOFT/SA			non				
NOB60SOFT-2			oui				
NOB60SOFT/SA-2			non				
						2160 l/min	APV130 Buse de 4 maxi

**Les versions pouvant travailler à sec et en humide sont livrées avec la buse humide uniquement.
Buse NX/NY pour travailler à sec (à commander séparément)**

Les versions pouvant travailler uniquement à sec sont livrées en standard avec buse SX60.