

AVANTAGES

- Demi-masque Ultra Compact
- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Large champ de vision
- Liberté totale de mouvement
- Légèreté et confort
- FlexFit : s'ajuste automatiquement à toutes les formes de visage
- Technologie du filtre plié: faible résistance respiratoire, grande longévité
- Convient à l'utilisation de peinture à base d'isocyanate (durcisseur peinture)
- Fourni dans sachet aluminium zippé permettant de protéger le masque après utilisation



Testés et certifiés conformément à la norme EN 405:2001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type : FFABE1P3 R D

FFABE1P3 R D (5330)	FFABE1 33 x VL ou 1000ppm	GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES point d'ébullition > 65° C Solvants de peintures, d'adhésifs, de pesticides GAZ ET VAPEURS INORGANIQUES Chlore, brome, hydrogène sulfuré, chlorure de cyanogène GAZ ACIDES acide nitrique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique
	P3 R D 33 x VL	POUSSIÈRES DANGEREUSES ET CANCÉROGÈNES, BROUILLARD DONT LA PHASE LIQUIDE EST L'EAU OU L'HUILE/AÉROSOLS, AGENTS BIOLOGIQUES APPARTENANT AUX RISQUES DE GROUPE 2 ET 3, SUBSTANCES CMR Idem P2 mais avec des concentrations plus élevées, et substance cancérogènes, fibres céramiques, poussières de frein, chromates, chromium, cobalt, nickel, poussières de bois durs, micro-organismes, aérosols radioactifs et biochimiques actifs, enzymes, virus

