

COMPRESSEURS ROTATIFS À VIS

PACK TOUT EN UN DE 7,5 À 20 CV



Avantages

Ce modèle de pack tout en un est prêt à l'installation et offre un encombrement réduit.

- Sur réservoir de 500L (option 270 L), ces compresseurs sont équipés d'un sécheur par réfrigération, indispensable pour obtenir une excellente qualité d'air. Ce pack est fiable et offre **gain de temps** d'installation et **gain de place**.

Pourquoi utiliser un **sécheur d'air**?

- L'air comprimé provenant du bloc de compression contient une quantité importante d'eau sous forme de vapeur. Le réfrigérant final du compresseur et le réservoir d'air condensent et séparent 60% de cette humidité. Le traitement de l'air par un sécheur frigorifique permet d'éliminer le reste, et de limiter tout risque de corrosion des appareils pneumatiques utilisés et d'assurer leur fiabilité. La qualité des peintures dépendent pour une grande part de la qualité de l'air comprimé.



Encombrement réduit modèles 7,5/10CV: envi. 1,40m²
Encombrement réduit modèles 15/20CV: envi. 1,46m²

Avantages du **sécheur frigorifique**:

- Rentabilise davantage le système d'air comprimé.
- Prolonge la durée de vie des outils d'air comprimé.
- Baisse sensiblement les frais de production.
- Evite la corrosion, l'usure et les défaillances dans les conduites du réseau d'air.
- Assure une température du point de rosée instantanée et constante.
- Offre un fonctionnement fiable grâce à la simplicité de conception et à la haute qualité des composants et de sa fabrication.
- Limite la maintenance.
- Possède un purgeur automatique des condensats à ouverture séquentiel.



Compresseur équipé de sécheur

Caractéristiques techniques

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kw	dB(A)	bar	ℓ/min	m ³ /h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
CAIR-107-270D	NS27G405000	270	7,5/5,5	62	10	705	42	400/50	1600x650x1370	290
CAIR-110-270D	NS27H405000	270	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	1600x650x1370	295
CAIR-110-500D	NS50H405000	500	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	2000x650x1500	340
CAIR-215-500D	NS50L405000	500	15/11	65	10	1550	93	400/50	2000x730x1700	422
CAIR-215HP-500D	NS50L405030	500	15/11	65	13	1200	72	400/50	2000x730x1700	422
CAIR-220-500D	NS50M405000	500	20/15	65	10	2050	123	400/50	2000x730x1700	442