

# POIGNEE ANTIFATIGUE NOB3000



## AVANTAGES :

La nouvelle génération de poignée de commande NOB3000, pour le contrôle à distance de sableuses, a été développée pour répondre à une demande importante des utilisateurs à la recherche d'un système sans contraintes.

Les anciennes poignées couramment utilisées nécessitent un effort constant pour actionner la poignée, cette action génère une fatigue et l'expérience montre que de nombreux utilisateurs bloquent le levier de la poignée ce qui est formellement prohibé car très dangereux.

En effet, si le levier est intentionnellement bloqué en position actionné aucun signal d'arrêt ne peut être donné au cas où l'opérateur viendrait à lâcher le flexible de sablage pour quelles que raisons que ce soit.

La poignée de commande à distance NOB3000 offre une solution simple et efficace pour permettre le travail en toute sécurité sans nécessiter de maintenir un levier appuyé.

Le mécanisme de la poignée est fixé sur le flexible de sablage par des colliers et la mise en route est obtenue très simplement en insérant une boule dans son logement.

Une lanière munie d'une boule en plastique est fournie en complément du mécanisme. En cas de relâchement accidentel du flexible de sablage, la boule est éjectée automatiquement et le signal d'arrêt est donné. Lorsque l'opérateur souhaite arrêter le système, il lui suffit de tirer sur la lanière afin d'éjecter la boule de son logement.

# POIGNEE ANTIFATIGUE NOB3000



## AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation de longueurs de flexible de sablage supérieures à 20M, l'utilisation de la poignée seule n'est pas suffisante pour un travail en sécurité car même si le signal est donné instantanément, la projection continue d'autant plus longtemps que la longueur de flexible est importante.

Il est absolument nécessaire de compléter la sableuse avec le système breveté SECURE-STOP® qui seul permet un arrêt instantané de la projection à la buse quelle que soit la longueur de flexible utilisée.

L'utilisation de sableuses ne permettant pas un arrêt instantané de la projection à la buse au relâchement de la poignée de commande n'est pas conforme à la réglementation du travail et implique la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident.

REFERENCE	DESCRIPTION
460161	Poignée de commande nue avec lanière boule
460162	Poignée de commande avec raccords pour remplacement d'une poignée existante
460163	Lanière avec boule

